

AEOLUS
风神轮胎



2024年版

刚性自卸车专用 巨型全钢工程机械轮胎

AE46

- 特殊胎面胶配方,具有良好的抗切割性能和耐磨性能;
- 宽大的花纹沟槽和大块花纹设计,确保在泥地、软岩和易滑路况上有良好的排泥和防滑性能;
- 花纹块之间加强连接,增加轮胎花纹整体刚度;
- 可装配于矿山、煤矿、沙土路面作业的重型自卸卡车。



AE410

- 加深的胎面花纹设计配合大块状花纹块,提供良好的抗切割和耐刺穿性能;
- 优越的花纹自洁能力和牵引性能;
- 升级优化后的花纹设计,确保更加良好的散热性能;
- 适用于矿山和采石场路况。



AE419

- 超加深花纹,提供出色的使用寿命;
- 贯穿式花纹沟块设计,使轮胎在泥泞路况具备优异的通过性能;
- 全新花纹散热设计,有效降低热积累;
- 高强度钢丝引入,提升轮胎负荷能力。



AG01

- 适用于运距短、路况差的矿区;
- 高饱和度花纹,提供更长使用寿命;
- 特殊散热沟槽设计,减少轮胎热量积累;
- 仿生花纹应用,接地压力降低15%。



花纹名称	规 格	星级	花纹代码	轮 辋	新胎尺寸 (mm)		负 荷 (kg)	气 压 (kPa)	负荷速度指数	花纹深度 (mm)	轮胎类型	TKPH
					断面宽	外直径						
AE46	27.00R49 TL	★★	E-4	19.50/4.0	745	2691	27250	700	223B	73	耐热/耐切割	735/554
AE410	27.00R49 TL	★★	E-4	19.50/4.0	733	2711	27250	700	223B	76	耐热/耐切割	703/518

花纹名称	规 格	星级	花纹代码	轮 辋	新胎尺寸 (mm)		负 荷 (kg)	气 压 (kPa)	负荷速度指数	花纹深度 (mm)	轮胎类型	TKPH
					断面宽	外直径						
AE419	27.00R49 TL	★★★★	E-4	19.50/4.0	733	2711	30000	800	226B	81	耐切割	570
AG01	33.00R51 TL	★★	E-4	24.00/5.0	923	3056	38750	700	235B	89	耐热/耐切割	837/651
	40.00R57 TL	★★	E-4	29.00/6.0	1155	3600	60000	700	250B	97	耐热/耐切割	1162/896
	46/90R57 TL	★★	E-4	29.00/6.0	1160	3600	63000	700	252B	97	耐热/耐切割	1197/923



AG01 PRO

- 适用于长运距、路况好的矿区；
- 高饱和度花纹，提供更长使用寿命；
- 特殊散热沟槽设计，减少轮胎热量积累；
- 仿生花纹应用，接地压力降低15%。



AG02

- 适用于360吨重型自卸车；
- 高饱和度花纹设计，提高轮胎使用寿命；
- 仿生花纹块曲面设计，压力分布更合理；
- 创新沟壁设计，防止石块割伤沟底；
- 大量的散热沟槽应用，有效减小热积累。



花纹名称	规格	星级	花纹代码	轮辋	新胎尺寸 (mm)		负荷 (kg)	气压 (kPa)	负荷速度指数	花纹深度 (mm)	轮胎类型	TKPH
					断面宽	外直径	50km/h	50km/h				
AG01 PRO	33.00R51 TL	★★	E-4	24.00/5.0	923	3056	38750	700	235B	89	耐热/耐切割	837/651
	40.00R57 TL	★★	E-4	29.00/6.0	1155	3600	60000	700	250B	97	耐热/耐切割	1162/896
	46/90R57 TL	★★	E-4	29.00/6.0	1160	3600	63000	700	252B	97	耐热/耐切割	1197/923
	50/80R57 TL	★★	E-4	32.00/6.0	1220	3660	73000	700	257B	95	耐热/标准/耐切割	1387/1124/964
AG02	53/80R63 TL	★★	E-4	36.00/5.0	1350	3820	82500	700	261B	100	耐热	1500
	59/80R63 TL	★★	E-4	44.00/5.0	1500	4020	100000	700	268B	100	耐热	1700

